fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SDM 4000 RS-1 sistema intelligente di misurazione dei tiranti senza fili



Produttore : partnership

Codice prodotto:
SM3081

Description

Sistema di misurazione dei tiranti	
Modello	SDM 4000 RS intelligente

Scala di consegna	
1 amplificatore di misura RS per la modalità batteria	BTRS1
1 caricabatterie per amplificatore di misura RS	
1 cavo di carica	
1 Netbook con caricabatterie	
1 software di misurazione	
1 chiavetta USB da 4 GB	
1 valigetta di misurazione	
1 manuale	File PDF su memory stick

Created on 10.11.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Descrizione

Amplificatore di misura RS BTRS1

L'amplificatore di misura RS viene posizionato sul tirante della macchina e premuto sulla superficie del tirante per mezzo di 2 magneti. Quando la macchina viene chiusa, la deformazione risultante (variazione di lunghezza) del tirante viene misurata dal sensore estensimetrico incorporato e le misure di deformazione vengono inviate al netbook tramite il modulo radio integrato dell'amplificatore di misura RS. L'amplificatore RS ha una batteria al litio integrata con grande capacità ed elettronica di carica.

Software di misura

Questa versione differisce dalla versione completa in quanto ogni colonna viene misurata una dopo l'altra. La gestione è semplice e **intelligente**
.

Il software di misurazione utilizza questi valori per calcolare il carico sui singoli tiranti e la forza di chiusura totale della macchina. Questi valori vengono visualizzati sul display del netbook e vengono anche memorizzati in un protocollo di misurazione che contiene la data, l'ora della misurazione, il numero della macchina e il numero dello stampo. I rapporti di misurazione sono in formato EXEL e possono essere facilmente elaborati. Viene anche generato un diagramma di misurazione grafico, che può anche essere salvato su una chiavetta USB.

Netbook

Netbook da 11,6", sistema operativo LINUX.

Applicazione

Misurazione della deformazione dei tiranti e calcolo della forza di bloccaggio delle macchine di pressofusione e delle macchine di stampaggio a iniezione.

Vantaggi:

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Descrizione

- Riduzione delle rotture dei tiranti
- Controllo della deformazione dei tiranti uniformemente distribuita
- Consentire il contatto dell'estrattore e del coperchio
- Consiste nel toccare l'espulsore e il coperchio
- Riduzione del flash
- Ottimizzazione dello sforzo nell'unità di chiusura
- Trasferimento senza fili (Bluetooth)
- Costruzione compatta
- Per tutti i diametri di tiranti (a partire da 30 mm)
- Anche per superfici di tiranti ruvide
- Alta risoluzione 1 µm
- Fondo scala 0,5 mm

Tempo di consegna	su richiesta
Prezzo	su richiesta



Created on 10.11.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.