

Hindenlang Magnesio In-cell-recycling O1811, usato



Produttore : Hindenlang

Codice prodotto:
O1811

Description

Riciclaggio del magnesio all'interno delle cellule

Produttore	Hindenlang
Modello	
Capacità	
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Descrizione funzionale dell'impianto

I lingotti di magnesio vengono spinti sotto un forno di essiccazione per mezzo di un depalettizzatore, dove vengono essiccati e leggermente preriscaldati per eliminare l'umidità residua.

I lingotti di magnesio preriscaldati vengono trasportati tramite uno scivolo a un'unità di spinta pneumatica. e vengono poi alimentati a coppie al forno di fusione attraverso il convertitore. forno di fusione attraverso il convertitore. Il magnesio liquido viene alimentato al forno di fusione tramite un sistema di trasferimento. Il magnesio liquido viene dosato dal forno di colata mediante una pompa dosatrice in base alle esigenze della macchina di pressofusione. la macchina di pressofusione secondo le necessità.

Denominazione dei componenti dell'impianto

Forno di fusione

Produttore	Hindenlang
Modello	WMEP - 2400
Potenza	312 kW
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Forno di colata

Produttore	Hindenlang
Modello	WMEP - 800
Potenza	84 kW
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Depalettizzatore

Produttore	Hindenlang
Modello	DMBA - 8
Potenza	1.1
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Forno di essiccazione

Produttore	Hindenlang
Modello	AWO - 6
Potenza	16.5
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Convertitore	
Produttore	Hindenlang
Modello	AMCMRA - 350
Capacità	0.75
Riscaldamento	elettrico
Anno di produzione	2016
Commenti	

Tempo di consegna	immediatamente
Prezzo	su richiesta



