

## Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera calda Frech DAW 20

**Produttore :** partnership**Codice prodotto:**  
RWK8020

### Description

#### Ricondizionamento della macchina di pressofusione a camera calda Frech DAW 20

| Portata delle prestazioni                             | controllo funzionale | Revisione dell'unità di chiusura | Revisione dei pezzi | Revisione generale |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Pulizia, smontaggio e misurazione                     | x                    | x                                | x                   | x                  |
| Ispezione delle cricche                               | x                    | x                                | x                   | x                  |
| Fresatura frontale delle piastre di serraggio         | opzionale            | x                                | x                   | x                  |
| Rilavorazione di fori di espulsione e scanalature a T | opzionale            | x                                | opzionale           | x                  |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sostituzione di tutte le boccole e dei bulloni   | opzionale | x         | opzionale | x         |
| Rifacimento del sistema a ginocchiera  | opzionale | x         | opzionale | x         |
| Revisione del cilindro d'iniezione , dell'espulsore idraulico e del cilindro di chiusura , | opzionale | x         | opzionale | x         |
| Revisione idraulica  | opzionale | x         | opzionale | x         |
| Revisione meccanica  | opzionale | x         | opzionale | x         |
| Revisione del sistema di controllo   | opzionale | --        | opzionale | --        |
| rinnovo del sistema di controllo   | --        | --        | --        | x         |
| Integrazione Druckgussparameter-Messung  | opzionale | --        | opzionale | x         |
| Integrazione della misurazione dei parametri della <u>presso-fusione</u>                   | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
| Integrazione della misurazione della forza di serraggio                                    | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |

|  |           |    |           |   |
|--|-----------|----|-----------|---|
| Misura della pressione interna dello stampo a posteriori | opzionale | -- | opzionale | x |
| Revisione del forno di fusione e di mantenimento         | opzionale | -- | opzionale | x |
| Revisione del sistema di spruzzatura                     | opzionale | -- | opzionale | x |
| Revisione del dispositivo di rilevamento del peso        | opzionale | -- | opzionale | x |
| Revisione del nastro trasportatore                       | opzionale | -- | opzionale | x |
| Misurazione dell'unità di chiusura con protocollo        | x         | x  | x         | x |
| Accettazione in ciclo secco                              | x         | -- | x         | x |

x = incluso, -- non disponibile

**Tempi di consegna:** Il tempo di consegna dipende dall'entità dei servizi e dalle dimensioni della macchina. In caso di revisione delle unità di chiusura, offriamo unità di chiusura intercambiabili a seconda della marca e della dimensione della macchina.

**Garanzia:** 12 mesi sui pezzi nuovi.

Rimessa in funzione, ottimizzazione dei processi, formazione da parte di ingegneri e tecnici esperti.

